

Link do produktu: <https://sfinxturbo.pl/nowa-turbina-deutz-tcd2013l06-72l-s200g-12709700013-56209700013-p-126.html>



NOWA TURBINA DEUTZ TCD2013L06 7.2L S200G 12709700013 56209700013

Cena	1 399,99 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	12709700013, 12709700013
------------------	-------------------------------------

Kod producenta	JRONE
----------------	--------------

Producent	JRONE
-----------	--------------

Opis produktu

Nowa **turbosprężarka** przeznaczona do silników Deutz TCD2013L06 o pojemności 7, 2 litra to element opracowany z myślą o niezawodnej pracy w maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Urządzenie wyróżnia solidna, metalowa obudowa, dopracowana forma techniczna oraz zabezpieczenia transportowe, a każdy szczegół potwierdza staranne wykonanie.

Jak wygląda i czym wyróżnia się nowa turbosprężarka Deutz S200G 12709700013?

Oferowana turbosprężarka ma zwartą, wytrzymałą konstrukcję – okrągły korpus odlewany z metalu cechuje się srebrzystym połyskiem i wzmocnieniami żebrowymi, co jasno wskazuje na przygotowanie do pracy przy dużych obciążeniach. Na króćcach wlotowych i wylotowych fabrycznie osadzono fioletowe, plastikowe zatyczki, które chronią newralgiczne strefy przed pyłem i uszkodzeniami podczas magazynowania oraz transportu. Estetyka wyrobu jest podporządkowana funkcji, a jednocześnie spójna z przemysłowym charakterem współczesnych układów napędowych – prostokątna, czteroottworowa flansa ułatwia dokładne dopasowanie do kolektora, a **wyrazista geometria korpusu** sprzyja bezproblemowemu montażowi i integracji z nowoczesnymi silnikami Deutz. Brak śladów eksploatacji czy ubytków materiału potwierdza fabryczną nowość oraz dbałość o detale na każdym etapie wytwarzania.

Dlaczego turbosprężarka S200G to optymalny wybór dla maszyn z silnikiem Deutz TCD2013L06?

Wybierając model S200G, otrzymujesz podzespół przeznaczony do jednostek napędowych Deutz TCD2013L06, których moc i pojemność predestynują je do pracy pod stałym obciążeniem – zarówno w ciągnikach rolniczych i kombajnach, jak i w ładowarkach czy agregatach prądotwórczych. **Zastosowana technologia** sprzyja utrzymaniu stabilnego ciśnienia doładowania oraz wysokiej odporności na wymagające warunki eksploatacji, w tym zmienne temperatury i długie cykle pracy. Ta sprężarka doładowująca to nie tylko część zamienna, lecz kluczowy element wpływający na sprawność układu, ograniczenie zużycia paliwa i wydłużenie żywotności silnika. To nowy podzespół, dlatego nie ma potrzeby sięgania po zużyte lub regenerowane elementy, co upraszcza decyzję serwisową i podnosi przewidywalność działania całego napędu.

- Pełny zestaw montażowy zawiera komplet nowych uszczelek oraz szczegółową instrukcję uruchomienia, co skraca czas serwisu i ogranicza ryzyko błędów przy instalacji.

-
- Brak konieczności zwrotu starej turbosprężarki pozwala uniknąć dodatkowych formalności i opłat.
 - Darmowa dostawa oraz wsparcie techniczne ułatwiają obsługę i bezpieczne wdrożenie podzespołu do pracy.
 - Fabryczna jakość i kontrola każdego egzemplarza to gwarancja kompatybilności oraz bezawaryjności.

W jakich maszynach i środowiskach sprawdzi się turbosprężarka Deutz TCD2013L06 7, 2 l S200G?

Opisywana turbosprężarka znajduje zastosowanie w szerokiej gamie pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami Deutz – jej **uniwersalność** wynika z dostosowania do najczęściej spotykanych konfiguracji w rolnictwie, przemyśle i budownictwie. Sprawdza się zarówno w maszynach pracujących na otwartym terenie, jak i w wymagających warunkach zakładów produkcyjnych, gdzie liczą się powtarzalność parametrów i trwałość. Poniższa tabela obrazuje główne typy zastosowań i style pracy, w których turbosprężarka S200G potwierdza swoje możliwości:

Zastosowanie	Przykładowe maszyny	Charakterystyka środowiska pracy
Rolnictwo	Ciągniki, kombajny Deutz-Fahr, ładowarki teleskopowe	Duże obciążenia sezonowe, kurz, zmienne temp.
Budownictwo	Koparki, ładowarki, maszyny do robót ziemnych	Praca w trudnym terenie, pył budowlany, duże
Przemysł	Agregaty prądotwórcze, silniki stacjonarne	Obciążenia ciągłe, długotrwałe cykle pracy

Decydując się na nową turbosprężarkę S200G do silnika Deutz TCD2013L06 7, 2 l, zyskujesz pewność długotrwałej pracy w wymagających warunkach oraz **kompatybilność** z szerokim wachlarzem maszyn wyposażonych w sprawdzone jednostki Deutz. Jednoznaczne oznaczenia przyłączy i zgodność wymiarowa ułatwiają montaż, a stabilne parametry doładowania wspierają efektywność całego układu napędowego.