

Link do produktu: <https://sfinxturbo.pl/nowa-turbina-s200-318844-318745-318729-04259315kz-deutz-volvo-penta-industrial-p-128.html>



NOWA Turbina S200 318844, 318745 318729, 04259315KZ DEUTZ, VOLVO PENTA INDUSTRIAL

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S200 318844, 318745 318729, 04259315KZ DEUTZ,
Kod producenta	JRONE
Producent	JRONE

Opis produktu

Nowa turbina **S200**, dostępna pod numerami katalogowymi 318844, 318745, 318729 oraz 04259315KZ, została zaprojektowana z myślą o silnikach przemysłowych o wysokiej wydajności marek Deutz i Volvo Penta. Jest kluczowym elementem układów napędowych maszyn budowlanych, agregatów oraz urządzeń stacjonarnych, zapewniając stabilną moc i powtarzalne osiągi nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Oferujemy wyłącznie egzemplarze fabrycznie nowe, co przekłada się na dłuższą żywotność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dobór geometrii łopatek i parametrów zespołu wirującego sprzyja szybkiemu narastaniu doładowania i utrzymaniu właściwych wartości w szerokim zakresie obciążeń.

Do jakich pojazdów i zastosowań pasuje turbina S200 Deutz Volvo Penta?

Turbina S200 obejmuje szeroki zakres dopasowania, przeznaczony głównie do silników przemysłowych o średniej mocy. Najczęściej montowana jest w jednostkach **Deutz BF6M1013FC** oraz Volvo Penta TAD720VE, TAD721VE i TAD722VE. Trafia do maszyn budowlanych, agregatów prądotwórczych i sprzętu używanego w przemyśle ciężkim. Wybierając turbosprężarkę o tych numerach katalogowych, zyskujesz pewność przygotowania do pracy w środowisku o wysokich wymaganiach dotyczących ciągłości działania. Wymiana przebiega bez komplikacji (montaż bezpośredni), dzięki czemu modernizacja lub naprawa układu doładowania nie wymaga dodatkowych przeróbek, a parametry działania pozostają zgodne z założeniami producenta.

Jakie wizualne cechy wyróżniają turbinę S200 i jak wpływają na jej trwałość?

Nowa turbina S200 charakteryzuje się jednolitą, odporną na korozję powierzchnią oraz wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Obudowa ze stopów stali i aluminium zapewnia sztywność konstrukcji, a jednocześnie sprzyja skutecznemu rozpraszaniu ciepła powstającego podczas pracy na wysokich obrotach. Elementy wirnika i łopatek są dokładnie wyważone, co widać po precyzyjnym spasowaniu i równomiernej fakturze powierzchni. Kolorystyka – typowa dla komponentów przemysłowych – utrzymana jest w odcieniach srebrno-stalowych z delikatnym połyskiem, świadczącym o jakości zastosowanych materiałów. Takie wykonanie nie tylko zwiększa odporność na ścieranie, ale także **minimalizuje ryzyko przedwczesnego zużycia**, nawet przy dużym obciążeniu. Dopracowane uszczelnienia oraz łożyskowanie ślizgowe współpracują z właściwie dobranym smarowaniem, co ogranicza wycieki, stabilizuje pracę w zmiennych warunkach i wspiera trwałość całego zespołu.

Jak sprawdzić kompatybilność i na co zwrócić uwagę przy wyborze turbiny?

Zanim zdecydujesz się na zakup, warto dokładnie odczytać dane z tabliczki znamionowej istniejącej turbosprężarki i dopasować numer katalogowy (np. S200, 318844, 04259315KZ) do specyfikacji silnika – przykładowo Deutz BF6M1013FC lub odpowiednich jednostek Volvo Penta z serii TAD7xxVE. Taka weryfikacja potwierdzi zgodność nowego podzespołu z kolektorem wydechowym, przyłączami oleju oraz układem doładowania i przepływu spalin. Różnice w oznaczeniach liczące jeden czy dwa znaki mogą świadczyć o odmiennych detalach montażowych. Dlatego w razie wątpliwości warto skontaktować się z działem sprzedaży, aby uniknąć pomyłek i otrzymać produkt w pełni zgodny z oczekiwaniami oraz **specyfikacją maszyny**.

- Fabrycznie nowa część eliminuje ryzyko wad typowych dla elementów po regeneracji.
- Dokładne wykonanie umożliwia szybki montaż bez dodatkowych adaptacji.
- Zgodność z wymaganiami producentów Deutz i Volvo Penta ułatwia obsługę serwisową parku maszyn.
- Wytrzymała konstrukcja przygotowana na intensywną eksploatację.
- Szerokie dopasowanie do różnorodnych urządzeń przemysłowych.

Gdzie sprawdzi się turbina S200? Przykłady zastosowań i stylów pracy

Typ urządzenia	Przykładowe środowisko pracy	Cechy użytkowe
Maszyny budowlane	Plac budowy, infrastruktura drogowa	Pewne działanie przy dużym obciążeniu
Agregaty prądotwórcze	Przemysł, awaryjne zasilanie	Stabilne parametry podczas długotrwałej pracy
Sprzęt stacjonarny	Kopalnie, hale przemysłowe	Odporność na zmienne warunki środowiskowe

Nowa turbina S200 to komponent dobrze wpisujący się w potrzeby układów doładowania w segmencie części do silników przemysłowych. Dzięki dopracowanej konstrukcji i zgodności z popularnymi jednostkami Deutz oraz Volvo Penta można liczyć na przewidywalną eksploatację oraz **łatwość serwisowania** Twojej maszyny.